



LIFTEVAC (2K)

Technische Daten / technical data

- **Abseilgerät** nach EN 341:2011 und ANSI/ASSE Z359.4-2013.
Abseilhöhe (bis 2 Personen) bis 160m, Abseilgeschw. 0,8m/s, Geräteklasse A (bei 100kg) und Geräteklasse B (bei 200kg)
descender device acc. to EN 341:2011; ANSI/ASSE Z359.4-2013 max. descent height (max. 2 person) 160m, speed 0,8m/s, class A (with 100kg) and class B (with 200kg)
- **Rettungshubgerät** nach EN 1496:2007
max. Hubhöhe bis 30m
max. Hublast bis 200kg
- *rescue device acc. to EN 1496:2007 max. lifting height 30m max. lifting load 200kg*



Mittelmann
Sicherheitstechnik

Mittelmann Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG
Bessemerstrasse 25
DE - 42551 Velbert

Phone: +49 (0)2051 / 91219-0
Fax: +49 (0)2051 / 91219-19

Email: info@mittelmann.com
Web: www.mittelmann.com



Mittelmann

Sicherheitstechnik

Technik die das Leben sichert





MRG9

Technische Daten / technical data

- **Abseilgerät** nach EN 341:2011 und ANSI/ASSE Z359.4-2013 max. Abseilhöhe (bis 2 Personen) bis 160m, Abseilgeschw. 0,8m/s, Geräteklasse A (bei 100kg) und Geräteklasse B (bei 200kg)
descender device acc. to EN 341:2011; ANSI/ASSE Z359.4-2013 max. descent height (max. 2 person) 160m, speed 0,8m/s, class A (with 100kg) and class B (with 200kg)



MRG9 HUB

Technische Daten / technical data

- **Abseilgerät** nach EN 341:2011 und ANSI/ASSE Z359.4-2013 Abseilhöhe (bis 2 Personen) bis 160m, Abseilgeschw. 0,8m/s, Geräteklasse A (bei 100kg) und Geräteklasse B (bei 200kg)
descender device acc. to EN 341:2011; ANSI/ASSE Z359.4-2013 max. descent height (max. 2 person) 160m, speed 0,8m/s, class A (with 100kg) and class B (with 200kg)
- **Rettungshubgerät** nach EN 1496:2007 max. Hubhöhe bis 30m max. Hublast bis 140kg
rescue device acc. to EN 1496:2007 max. lifting height 30m max. lifting load 140kg



MRG9 EASY

Technische Daten / technical data

- **Abseilgerät** nach EN 341:2011 und ANSI/ASSE Z359.4-2013. Abseilhöhe (bis 2 Personen) bis 160m, Abseilgeschw. 0,8m/s, Geräteklasse A (bei 100kg) und Geräteklasse B (bei 200kg)
descender device acc. to EN 341:2011; ANSI/ASSE Z359.4-2013 max. descent height (max. 2 person) 160m, speed 0,8m/s, class A (with 100kg) and class B (with 200kg)
- **Rettungshubgerät** nach EN 1496:2007 max. Hubhöhe bis 30m max. Hublast bis 140kg
rescue device acc. to EN 1496:2007 max. lifting height 30m max. lifting load 140kg



MRG9 EASY+

Technische Daten / technical data

- **Abseilgerät** nach EN 341:2011 und ANSI/ASSE Z359.4-2013. Abseilhöhe (bis 2 Personen) bis 160m, Abseilgeschw. 0,8m/s, Geräteklasse A (bei 100kg) und Geräteklasse B (bei 200kg)
descender device acc. to EN 341:2011; ANSI/ASSE Z359.4-2013 max. descent height (max. 2 person) 160m, speed 0,8m/s, class A (with 100kg) and class B (with 200kg)
- **Rettungshubgerät** nach EN 1496:2007 max. Hubhöhe bis 30m max. Hublast bis 200kg
rescue device acc. to EN 1496:2007 max. lifting height 30m max. lifting load 200kg