



## LIFTEVAC (2K)

### Technische Daten / technical data

- **Abseilgerät** nach EN 341:2011 und ANSI/ASSE Z359.4-2013. Abseilhöhe (bis 2 Personen) bis 160m, Abseilgeschw. 0,8m/s, Geräteklasse A (bei 100kg) und Geräteklasse B (bei 200kg)  
*descender device acc. to EN 341:2011; ANSI/ASSE Z359.4-2013 max. descent height (max. 2 person) 160m, speed 0,8m/s, class A (with 100kg) and class B (with 200kg)*
- **Rettungshubgerät** nach EN 1496:2007  
max. Hubhöhe bis 30m  
max. Hublast bis 200kg
- *rescue device acc. to EN 1496:2007 max. lifting height 30m max. lifting load 200kg*



**Mittelmann**  
Sicherheitstechnik

**Mittelmann Sicherheitstechnik**  
GmbH & Co. KG  
Bessemerstrasse 25  
DE - 42551 Velbert

Phone: +49 (0)2051 / 91219-0  
Fax: +49 (0)2051 / 91219-19

Email: [info@mittelmann.com](mailto:info@mittelmann.com)  
Web: [www.mittelmann.com](http://www.mittelmann.com)



# Mittelmann

## Sicherheitstechnik

Technik die das Leben sichert





## MRG9

### Technische Daten / technical data

- **Abseilgerät** nach EN 341:2011 und ANSI/ASSE Z359.4-2013 max. Abseilhöhe (bis 2 Personen) bis 160m, Abseilgeschw. 0,8m/s, Geräteklasse A (bei 100kg) und Geräteklasse B (bei 200kg)  
*descender device acc. to EN 341:2011; ANSI/ASSE Z359.4-2013 max. descent height (max. 2 person) 160m, speed 0,8m/s, class A (with 100kg) and class B (with 200kg)*



## MRG9 HUB

### Technische Daten / technical data

- **Abseilgerät** nach EN 341:2011 und ANSI/ASSE Z359.4-2013 Abseilhöhe (bis 2 Personen) bis 160m, Abseilgeschw. 0,8m/s, Geräteklasse A (bei 100kg) und Geräteklasse B (bei 200kg)  
*descender device acc. to EN 341:2011; ANSI/ASSE Z359.4-2013 max. descent height (max. 2 person) 160m, speed 0,8m/s, class A (with 100kg) and class B (with 200kg)*
- **Rettungshubgerät** nach EN 1496:2007 max. Hubhöhe bis 30m max. Hublast bis 140kg  
*rescue device acc. to EN 1496:2007 max. lifting height 30m max. lifting load 140kg*



## MRG9 EASY

### Technische Daten / technical data

- **Abseilgerät** nach EN 341:2011 und ANSI/ASSE Z359.4-2013. Abseilhöhe (bis 2 Personen) bis 160m, Abseilgeschw. 0,8m/s, Geräteklasse A (bei 100kg) und Geräteklasse B (bei 200kg)  
*descender device acc. to EN 341:2011; ANSI/ASSE Z359.4-2013 max. descent height (max. 2 person) 160m, speed 0,8m/s, class A (with 100kg) and class B (with 200kg)*
- **Rettungshubgerät** nach EN 1496:2007 max. Hubhöhe bis 30m max. Hublast bis 140kg  
*rescue device acc. to EN 1496:2007 max. lifting height 30m max. lifting load 140kg*



## MRG9 EASY+

### Technische Daten / technical data

- **Abseilgerät** nach EN 341:2011 und ANSI/ASSE Z359.4-2013. Abseilhöhe (bis 2 Personen) bis 160m, Abseilgeschw. 0,8m/s, Geräteklasse A (bei 100kg) und Geräteklasse B (bei 200kg)  
*descender device acc. to EN 341:2011; ANSI/ASSE Z359.4-2013 max. descent height (max. 2 person) 160m, speed 0,8m/s, class A (with 100kg) and class B (with 200kg)*
- **Rettungshubgerät** nach EN 1496:2007 max. Hubhöhe bis 30m max. Hublast bis 200kg  
*rescue device acc. to EN 1496:2007 max. lifting height 30m max. lifting load 200kg*